

OSMOSIS, SPEEDY WATER E DISCOM

Systemes de d min ralisation

Cominox®  tend la notion de s curit    tous les produits utilis s en association avec les st rilisateurs   vapeur. L'innovation technologique et la qualit  s'appliquent aussi aux produits compl mentaires, comme les d min ralisateurs Speedy Water et Osmosis ou le distillateur Discom. L'approche globale et syst matique des questions li es   l'hygi ne et   la st rilisation constitue l'un des points forts de la philosophie de Cominox, outre   t moigner la grande attention port e   tous les aspects de l'activit  m dicale.

SPEEDY WATER, d min ralisateur

- Contr le constant et automatique de la conductivit  de l'eau   partir de deux seuils (15 et 30 $\mu\text{S}/\text{cm}$)
- Compact
- Facile   installer
- Facilit  d'entretien, gr ce au groupe d' puration jetable

DISCOM, distillateur d'eau

- Production de 100% d'eau distill e
- Mise hors tension automatique
- Facilit  de nettoyage
- Economique

OSMOSIS, d min ralisateur

- Contr le constant et automatique de l'eau   partir de deux seuils (15 et 30 $\mu\text{S}/\text{cm}$)
- Cartouches longue dur e (4000 litres)
- Manom tre et pompe de surpression
- R servoir pressuris 



COMINOX®

TECHNOLOGIE. STERILISATION. SECURITE.

OSMOSIS, SPEEDY WATER E DISCOM

Systèmes de déminéralisation

OSMOSIS

	U.M.	
Débit	l/h	7
Pression de fonctionnement	bar	entre 5 et 7
Pression de l'eau de réseau	bar	entre 2 et 6
Dimensions hors-tout L x A x P	mm	400 x 540 x 560
Diamètre du réservoir	mm	300
Hauteur du réservoir	mm	400
Tension d'alimentation électrique et fréquence	V - Hz	230 - 50 (CA monophasé)
Puissance maximum absorbée	W	100
Poids à plein régime (masse)	kg	30
Suppression saline	%	entre 96 et 98
Capacité de production des cartouches de résines à échange ionique	l	4000

Caractéristiques techniques non contractuelles

SPEEDY WATER

	U.M.	
Débit	l/min	entre 0,5 et 0,7
Dimensions hors-tout L x A x P	mm	160 x 540 x 180
Poids à plein régime (masse)	kg	5,6
Pression de l'eau de réseau	bar	entre 1 et 4,5
Capacité de production	l	300* => durée: 1 an**

* Conductivité de l'eau de réseau de 650 µs/cm
 ** Moyenne journalière de 2,5 cycles

Caractéristiques techniques non contractuelles

DISCOM

	U.M.	
Production d'eau distillée	l/h	0,57
Capacité	l	4
Dimensions hors-tout Ø x A	mm	200 x 360
Tension d'alimentation électrique et fréquence	V - Hz	230 - 50 (CA monophasé)
Puissance maximum absorbée	W	580
Poids (masse)	kg	3,5

Caractéristiques techniques non contractuelles



Cominox S.r.l.

Via G. Viganò, 7 - 20048 Carate B.za (MI) Italy
 Tel. +39 0362 912312 - Fax +39 0362 900940
 www.cominox.it

REVENDEUR AGREE